

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere personliche Empfehlung fur Sie:

## TechniSat TechniRouter 5/2x16

Artikelnummer 19157



### Produkt-Highlights

- Verteilung von 4 ZF-Ebenen (SatBlocken) und terrestrischem Signal auf zwei Kabelstrange fur je 16 Teilnehmer
- SCR-Protokoll gema EN50494 und EN50607
- Bestehende Kabelstrukturen lassen sich ohne neue Kabelverlegung nutzen
- 2 Orbitpositionen - fur Quattro- oder Wide-Band-LNB Betrieb
- In eine Multischalterverteilung integrierbar (Kaskade)
- Automatische Verstarkungsregelung (AGC)
- SCR-Pegel einstellbar
- DiSEqC-Steuerung

### Ausstattung & Technik

- DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-Steuerung
- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 790 MHz

### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingange: 4
- Anzahl SAT-Antennen Ausgange: 2
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingange: 1

### Gehauseeigenschaften

- Breite: 11,80 cm
- Hohe: 10,40 cm
- Tiefe: 3,80 cm

### Handler-Kontaktdaten:

B. Deutschkaemer Hiddenhausen  
Birkenstrae 41  
32120 Hiddenhausen-Oetinghausen  
05221 689355  
info@deutschkaemer.de  
www.iq-deutschkaemer.de

### Ihr Ansprechpartner:

Bernhard Deutschkamer  
info@deutschkaemer.de

### Unsere offnungszeiten:

Montag 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00  
Dienstag 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00  
Donnerstag 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00  
Freitag 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00