

### TechniSat TechniRouter 5/2x16

Artikelnummer 19157



#### Produkt-Highlights

- Verteilung von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcken) und terrestrischem Signal auf zwei Kabelstränge für je 16 Teilnehmer
- SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- Bestehende Kabelstrukturen lassen sich ohne neue Kabelverlegung nutzen
- 2 Orbitpositionen - für Quattro- oder Wide-Band-LNB Betrieb
- In eine Multischalterverteilung integrierbar (Kaskade)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- SCR-Pegel einstellbar
- DiSEqC-Steuerung

#### Ausstattung & Technik

- DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-Steuerung
- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 790 MHz

#### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl SAT-Antennen Ausgänge: 2
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

#### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 11,80 cm
- Höhe: 10,40 cm
- Tiefe: 3,80 cm

#### Händler-Kontaktdaten:

Elektro Ruff GmbH  
Obermarkt 15  
67547 Worms  
06241 88370  
info@elektorruff.de  
www.iq-elektorruff.de

#### Ihr Ansprechpartner:

Gerhard Knab  
info@elektorruff.de

#### Unsere Öffnungszeiten:

Montag 09:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30  
Dienstag 09:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30  
Mittwoch 09:30 - 12:00  
Donnerstag 09:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30  
Freitag 09:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30  
Samstag 10:00 - 13:00