# Elektro Schallhorn

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

## TechniSat TechniRouter 5/2x16

Artikelnummer 19157




### Produkt-Highlights

- Verteilung von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcken) und terrestrischem Signal auf zwei Kabelstränge für je 16 Teilnehmer
- SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- Bestehende Kabelstrukturen lassen sich ohne neue Kabelverlegung nutzen
- 2 Orbitpositionen - für Quattro- oder Wide-Band-LNB Betrieb
- In eine Multischalterverteilung integrierbar (Kaskade)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- SCR-Pegel einstellbar
- DiSEqc-Steuerung

### Ausstattung & Technik

- DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-Steuerung
- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 790 MHz

### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl SAT-Antennen Ausgänge: 2
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 11,80 cm
- Höhe: 10,40 cm
- Tiefe: 3,80 cm

---


**Händler-Kontaktdaten:**

Elektro Schallhorn
Klever Weg 24 - 26
25779 Hennstedt
04836 629
elektro-schallhorn@t-online.de
www.tp-elektro-schallhorn.de

**Ihr Ansprechpartner:**

Ingo Schallhorn
elektro-schallhorn@t-online.de

Petra Schallhorn
elektro-schallhorn@t-online.de


**Unsere Öffnungszeiten:**

| | |
|---|---|
| Montag | 08:30 - 13:00 / 14:00 - 17:00 |
| Dienstag | 08:30 - 13:00 / 14:00 - 17:00 |
| Mittwoch | 08:30 - 13:00 |
| Donnerstag | 08:30 - 13:00 / 14:00 - 17:00 |
| Freitag | 08:30 - 13:00 / 14:00 - 17:00 |
| Samstag | 08:30 - 12:00 |


**Hinweis:** Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.